



Le masque d'entrée de gamme expert

optrel e640

- Degré de protection 4/10-11
- Serre-tête confortable
- Modification de l'angle de détection (60° ou 120°)
- Soudage au plafond
- Association avec un appareil de protection respiratoire optrel
- Association avec un casque de chantier

La maîtrise du soudage, un automatisme

swiss made 

optrel e640

Grâce au filtre d'excellente qualité et à la coque de masque de la gamme expert, le soudeur bénéficie, indépendamment de la fonction standard DIN 10 et DIN 11, de diverses autres fonctionnalités de confort et de protection.

Le soudeur peut adapter le degré de protection en fonction de ses besoins à l'aide d'un coulisseau à l'arrière de la cassette. Ce degré de protection peut varier entre DIN 10 ou DIN 11. Le curseur de capteur quant à lui permet de modifier l'angle de détection de la lumière ambiante.



Désignation	Référence produit
medium blue*	1006.480
dark blue*	1006.490
snow white*	1006.460
titan*	1006.430
cosmic green*	1006.440
shiny ruby*	1006.470
noir, non laqué*	1006.400
Cassette optoélectronique	5012.460

*Coque de rechange sur demande

Version avec adaptateur pour casque de chantier

dark blue	1006.454
snow white	1006.452
titan	1006.453
cosmic green	1006.457
shiny ruby	1006.455
medium blue	1006.456
noir, brut	1006.450

Autres caractéristiques

Dimension cassette/champ de vision	90 x 110 x 7 mm /38 x 98 mm
Protection oculaire	Protection UV & IR maximale pour chaque degré de protection
Classification selon EN379	1/1/1/2
Classification selon EN175	B (résistance aux impacts 120m/s)
Temps de commutation du clair au sombre	0,4 ms à température ambiante 0,1 ms à 55 °C
Temps de commutation du sombre au clair	0,2 – 0,3 s
Alimentation électrique	Cellules solaires, remplacement des piles inutile pas besoin de brancher et débrancher
Température d'utilisation	-10 °C à +70 °C
Poids total	460 g
Garantie	3 ans
Certifications	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R